

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմի ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար մանկապարտեզների գույքի ձեռքբերում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հափաք աժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	զգեստապահարաններ	հատ		17	0	0	<p>Չգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) (կամ համարժեք) և նույն լամինացված ՓՏՍ E0դասի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինեն, առանց ծլեպների, առջևի կլորացված հատուկ դետալների: Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական բարձրորակ երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով:</p>	<p>Չգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) (կամ համարժեք) և նույն լամինացված ՓՏՍ E0դասի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինեն, առանց ծլեպների, առջևի կլորացված հատուկ դետալների: Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական բարձրորակ երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով:</p>

					<p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է լինեն Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր Էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա</p>	<p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է լինեն Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր Էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p> <p style="text-align: center;"><u>Բեռնել</u></p>	<p>կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p> <p style="text-align: center;"><u>Բեռնել</u></p>
2	նստարաններ	հատ		17	0	<p>Նստարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (հիմնականում՝ 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը, նկարագրողումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նստարանի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Նստարանը պետք է պատրաստված լինի հորիզոնական դիժրով դրվող, որպես այժոռ-նստարան, որի չափսերն են՝ 250 x 1400 x 250 մմ (L x Ե x Բ): Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող</p>	<p>Նստարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (հիմնականում՝ 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը, նկարագրողումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նստարանի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Նստարանը պետք է պատրաստված լինի հորիզոնական դիժրով դրվող, որպես այժոռ-նստարան, որի չափսերն են՝ 250 x 1400 x 250 մմ (L x Ե x Բ): Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող</p>

						<p>ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
3	աթոռակ ներ	հատ	84	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներով նշված չափսերին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ ՓՏՍ E0ղափ: Նշված տարիքային խմբի համար ընդհանուր չափսերը կարող են կազմել՝ նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 280x280 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ շուրջ 240 մմ (համապատասխանեցնել տարիքային խմբի սեղանի համար սահմանված բարձրության հետ): Աթոռի հենակի բարձրությունը՝ 240 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով), չափսերը՝ 120x280 մմ: Մանկական աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (հիմնականում՝ փայտից), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ,</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներով նշված չափսերին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ ՓՏՍ E0ղափ: Նշված տարիքային խմբի համար ընդհանուր չափսերը կարող են կազմել՝ նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 280x280 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ շուրջ 240 մմ (համապատասխանեցնել տարիքային խմբի սեղանի համար սահմանված բարձրության հետ): Աթոռի հենակի բարձրությունը՝ 240 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով), չափսերը՝ 120x280 մմ: Մանկական աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (հիմնականում՝ փայտից), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ,</p>

							<p>հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
4	սեղաններ	հատ	21	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ</p>	

						<p>անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՄ E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին՝ գոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ գոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի</p>	<p>անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՄ E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին՝ գոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ գոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
5	նստարաններ	հատ	2	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան, մնացած չափերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղան-նստարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը,</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան, մնացած չափերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղան-նստարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը,</p>

						<p>նկարագրողումը կամ լաբապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Սեղանի երեսի արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 600 x 600 մմ (L x Ix x F): Աթոռի նստելատեղի չափսերն են՝ 800 x 280 x 320 մմ (L x Ix x F), բարձրությունը հատակից: Աթոռի հենակի չափսերն են՝ 150 x 800 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին ուղղաձիգ, իրար գուգահեռ 10 մմ տրամագծով 270 մմ երկարությամբ ինը հատ կլոր փայտերով, իրարից 100 մմ հեռավորությամբ: Գույներ և չափսերը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>նկարագրողումը կամ լաբապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Սեղանի երեսի արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 600 x 600 մմ (L x Ix x F): Աթոռի նստելատեղի չափսերն են՝ 800 x 280 x 320 մմ (L x Ix x F), բարձրությունը հատակից: Աթոռի հենակի չափսերն են՝ 150 x 800 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին ուղղաձիգ, իրար գուգահեռ 10 մմ տրամագծով 270 մմ երկարությամբ ինը հատ կլոր փայտերով, իրարից 100 մմ հեռավորությամբ: Գույներ և չափսերը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	
6	սեղաններ	հա		1	0	0	Գույները և չափերը՝ << Առողջապահության	Գույները և չափերը՝ << Առողջապահության

	<p>ր</p>	<p>տ</p>		<p>նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան, մնացած չափերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Բարուրի սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից (օրինակ՝ փայտից (հաճար, սոճի, կեչի)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը, նկարագրողումը կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Արտաքին չափերն են՝ 1000 x 600 x 700 մմ (L x Ix x Բ): Երեխայի անվտանգության համար բարուրի սեղանի երեսին՝ կողքերի և հետևի մասում տեղադրվում է անվտանգության բախարգելներ 250 մմ բարձրության: Բարուրի սեղանի տակի պահարանը պատրաստվում է լամինացված 18 մմ հաստությամբ նույն E0դասի ՓՏՍ-ով, որի եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք) բաժանված, կիսված է երկու մասի, համապատասխանաբար՝ 1) 700 x 600 x 700 մմ (L x Ix x Բ) 2) 300 x 600 x 700 մմ (L x Ix x Բ), 1)-ին՝ ձախ մասը մեկ դռնով, որը ամրանում է երկու ծխնիով, ամբողջական պահարան է սրբիչները կախելու համար (ներսում տեղադրված չորս մետաղական բարձրորակ կախիչով): 2)-րդ՝ աջ մասը բաժանված է երկու դարակների՝ և նախատեսված է կեղտոտ սպիտակեղենի համար: Դարակների դիմային հատվածները պատրաստված են նույն նյութից (օրինակ՝ փայտից(հաճար, սոճի, կեչի)), իսկ ներսի մասերը լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց եզրերը կշրջափակվեն</p>	<p>նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան, մնացած չափերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Բարուրի սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից (օրինակ՝ փայտից (հաճար, սոճի, կեչի)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը, նկարագրողումը կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Արտաքին չափերն են՝ 1000 x 600 x 700 մմ (L x Ix x Բ): Երեխայի անվտանգության համար բարուրի սեղանի երեսին՝ կողքերի և հետևի մասում տեղադրվում է անվտանգության բախարգելներ 250 մմ բարձրության: Բարուրի սեղանի տակի պահարանը պատրաստվում է լամինացված 18 մմ հաստությամբ նույն E0դասի ՓՏՍ-ով, որի եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք) բաժանված, կիսված է երկու մասի, համապատասխանաբար՝ 1) 700 x 600 x 700 մմ (L x Ix x Բ) 2) 300 x 600 x 700 մմ (L x Ix x Բ), 1)-ին՝ ձախ մասը մեկ դռնով, որը ամրանում է երկու ծխնիով, ամբողջական պահարան է սրբիչները կախելու համար (ներսում տեղադրված չորս մետաղական բարձրորակ կախիչով): 2)-րդ՝ աջ մասը բաժանված է երկու դարակների՝ և նախատեսված է կեղտոտ սպիտակեղենի համար: Դարակների դիմային հատվածները պատրաստված են նույն նյութից (օրինակ՝ փայտից(հաճար, սոճի, կեչի)), իսկ ներսի մասերը լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց եզրերը կշրջափակվեն</p>
--	----------	----------	--	---	---

							<p>համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Գարակները և դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎԳ) և նույն գույնի: Բարուրի սեղան-պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև և ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված-ամրացված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 900 x 600 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Գետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիայես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Գարակները և դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎԳ) և նույն գույնի: Բարուրի սեղան-պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև և ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված-ամրացված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 900 x 600 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Գետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիայես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
7	գրասեղաններ	հատ	2	0	0	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողպատերի (ոտքերի), հետնապատի և գգրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստությամբ լամինացված	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողպատերի (ոտքերի), հետնապատի և գգրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստությամբ լամինացված	

					<p> Ե0դասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն Ե0դասի ՓՏՍ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(նոսքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (նոսքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (նոսքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սայլասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (նոսքերը), դիմապատը, գզրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները պետք է կատարվի հստակ գունավորմամբ, </p>	<p> Ե0դասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն Ե0դասի ՓՏՍ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(նոսքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (նոսքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (նոսքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սայլասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (նոսքերը), դիմապատը, գզրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները պետք է կատարվի հստակ գունավորմամբ, </p>
--	--	--	--	--	---	---

							<p>առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման համար նախատեսված չափսային պահանջներին, ցանկալի է նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն):</p> <p>Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման համար նախատեսված չափսային պահանջներին, ցանկալի է նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն):</p> <p>Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
8	այթոռներ	հատ	4	0	0	<p>Աշխատանքային այթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան</p>	<p>Աշխատանքային այթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան</p>	

					<p>վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և</p>	<p>վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և</p>
--	--	--	--	--	---	---

							<p>Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
9	գրապահ արաններ	հատ	2	0	0	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Ix x F):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ:Վարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը</p>	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Ix x F):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ:Վարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը</p>	

						<p>պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Դ-ՎՊ) և նույն E0ղափ ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> <p>Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Դ-ՎՊ) և նույն E0ղափ ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> <p>Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
10	զգեստա պահարաններ	հատ	2	0	0	<p>Չզեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝</p>	<p>Չզեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝</p>

				<p>անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x H x P): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¼ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x H x P), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի</p>	<p>անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x H x P): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¼ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x H x P), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի</p>
--	--	--	--	---	---

							<p>համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
11	գրատախտակներ	հատ		2	0	0	<p>Ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, այլումինե (կամ համարժեք) շրջանակով, շարժական ոտքերով, հենակով և անիվներով: Որակյալ, առանց արտադրական խտանների և թերությունների: Չափսերը՝ 500 x 550 x 2000 մմ, կամ 900 x 1200 x 2000 մմ: Գրասենյակային պատկերակալ՝ նոթատետրի շրջելիության սկզբունքով թղթի կամ թղթերի փայթեթի համար ամրակներով մագնիսամարկերային գրատախտակ, հավաքծուի մեջ անպայման պետք է լինի առնվազն 2 մարկեր և 1 ջնջոց: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ՝ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի</p>	<p>Ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, այլումինե (կամ համարժեք) շրջանակով, շարժական ոտքերով, հենակով և անիվներով: Որակյալ, առանց արտադրական խտանների և թերությունների: Չափսերը՝ 500 x 550 x 2000 մմ, կամ 900 x 1200 x 2000 մմ: Գրասենյակային պատկերակալ՝ նոթատետրի շրջելիության սկզբունքով թղթի կամ թղթերի փայթեթի համար ամրակներով մագնիսամարկերային գրատախտակ, հավաքծուի մեջ անպայման պետք է լինի առնվազն 2 մարկեր և 1 ջնջոց: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ՝ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի</p>

							<p>համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
12	դարակներով պահարաններ	հատ	2	0	0	<p>ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված</p>	<p>ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված</p>	

						<p> Ե0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքահնչափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(Դ-ՎՊ), նույն Ե0դասի ՓՏՍ-ի գույնի:Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող:Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ,որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): </p>	<p> Ե0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքահնչափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(Դ-ՎՊ), նույն Ե0դասի ՓՏՍ-ի գույնի:Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող:Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ,որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): </p>
--	--	--	--	--	--	---	---

13	զգեստա պահարաններ	հատ		123	0	0	Տես «Մսուրային խումբ» բաժնի թիվ 1 կետը:	Տես «Մսուրային խումբ» բաժնի թիվ 1 կետը:
14	նստարաններ	հատ		128	0	0	<p>Նստարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (հիմնականում 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը, նկարագարողումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նստարանի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Նստարանը պետք է պատրաստված լինի հորիզոնական դիժրով դրվող, որպես այժոռ-նստարան, որի չափսերն են՝ 250 x 1400 x 250 մմ (L x Ե x Բ): Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական</p>	<p>Նստարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (հիմնականում 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով), անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը, նկարագարողումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նստարանի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով, պտուտակներով կամ համարժեք ամուր և շահագործման ժամանակ անվտանգ դետալներով: Նստարանը պետք է պատրաստված լինի հորիզոնական դիժրով դրվող, որպես այժոռ-նստարան, որի չափսերն են՝ 250 x 1400 x 250 մմ (L x Ե x Բ): Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական</p>

							<p>փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հուճք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հուճք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
15	սեղաններ	հատ	49	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x Lx Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՄԴՖ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՄԴՖ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամանկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x Lx Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՄԴՖ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՄԴՖ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամանկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ</p>	

						<p>դետալներ: Մեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x Լ x Բ), որին զողման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զողման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էլթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>դետալներ: Մեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x Լ x Բ), որին զողման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զողման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էլթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
16	սեղաններ	հատ	70	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ</p>

					<p>անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x L x Բ): Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>	<p>անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x L x Բ): Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>
--	--	--	--	--	---	---

							<p>Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հուճք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էլթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հուճք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էլթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
17	սեղաններ	հատ	48	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էլթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x Լ x Բ): Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էլթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x Լ x Բ): Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ</p>	

						<p>հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x Լ x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիայես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x Լ x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիայես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
18	աթոռակներ	հատ	164	0	0	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի

							<p>տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կտրացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից: Նշված տարիքային խմբի համար ընդհանուր չափսերը կարող են կազմել՝ նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 310 x 290 մմ, աթոռի հենակի բարձրությունը՝ 280 մմ: Մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կտրացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կտրացված հատուկ դետալներ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող</p>	<p>տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կտրացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից: Նշված տարիքային խմբի համար ընդհանուր չափսերը կարող են կազմել՝ նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 310 x 290 մմ, աթոռի հենակի բարձրությունը՝ 280 մմ: Մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կտրացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կտրացված հատուկ դետալներ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)</p>	<p>ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)</p>
19	աթոռակ ներ	հատ	272	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից: Աթոռի հենակի բարձրությունը 280 մմ: Նստելատեղի չափսերը շուրջ 330 x 300 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից: Աթոռի հենակի բարձրությունը 280 մմ: Նստելատեղի չափսերը շուրջ 330 x 300 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ</p>	

							<p>նրբատախտակից, չափերը՝ 140 x 300 մմ (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>նրբատախտակից, չափերը՝ 140 x 300 մմ (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
20	աթոռակներ	հատ	187	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն</p>	

						<p>նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից: Նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 340 x 310 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակի բարձրությունը 320 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա</p>	<p>նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից կամ E0դասի ՓՏՍ-ից: Նստելատեղի չափսերը՝ շուրջ 340 x 310 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ համապատասխան տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի հենակի բարձրությունը 320 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից (կամ համարժեք կոնստրուկցիայով): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
21	գրասեղաններ	հաս	26	0	0	<p>Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (նոսքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված E0 դասի ՓՏՄ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՄ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(նոսքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (նոսքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (նոսքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (նոսքերը), դիմապատը, գզրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում</p>	<p>Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (նոսքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված E0 դասի ՓՏՄ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՄ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(նոսքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (նոսքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (նոսքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (նոսքերը), դիմապատը, գզրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում</p>

						<p>լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները պետք է կատարվի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման համար նախատեսված չափային պահանջներին, ցանկալի է նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները պետք է կատարվի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման համար նախատեսված չափային պահանջներին, ցանկալի է նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
22	աթոռներ	հատ	53	0	0	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց

					<p>ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի</p>	<p>ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
23	գրապահ արաններ	հատ	23	0	0	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով:</p> <p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների:</p> <p>Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ</p>	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով:</p> <p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների:</p> <p>Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ</p>	

						<p>ԵՊՊԱՍԻ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ԵՊՊԱՍԻ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (Գ-ՎՊ) և նույն ԵՊՊԱՍԻ ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx Ix x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ</p>	<p>ԵՊՊԱՍԻ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ԵՊՊԱՍԻ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (Գ-ՎՊ) և նույն ԵՊՊԱՍԻ ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx Ix x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
24	զգեստապահարաններ	հատ	24	0	0	<p>Չզեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չզեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x H x P): Չզեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չզեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ</p>	<p>Չզեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չզեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x H x P): Չզեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չզեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ</p>

							<p>հաստությամբ: Ուտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հաստությամբ: Ուտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
25	գրատախտակներ	հատ		22	0	0	-	-
26	դարակներով պահարաններ	հատ		29	0	0	<p>«Վճռողչապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով:</p>	<p>«Վճռողչապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով:</p>

						<p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(Գ-ՎՊ), նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական</p>	<p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(Գ-ՎՊ), նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հուճք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հուճք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
27	մանկակ ան մահճակ ալներ	հա տ	231	0	0	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրզոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի /երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-200 մմ: Բացի հենքային սնարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սնարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ</p>	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հուճքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրզոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի /երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-200 մմ: Բացի հենքային սնարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սնարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ</p>	

				<p>հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18 մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր՝ «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կտրացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կտրացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Գետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18 մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր՝ «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կտրացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կտրացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Գետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---	---

28	դարակներով պահարաններ	հատ	27	0	0	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկապես փսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (Դ-ՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով Դ-ռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p>	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկապես փսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (Դ-ՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով Դ-ռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p>
----	-----------------------	-----	----	---	---	---	---

							<p>Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
29	դարակնե րով պահարաններ	հատ	79	0	0	<p>Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x H x B), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բջջակ պահարանը</p>	<p>Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x H x B), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բջջակ պահարանը</p>	

							<p>ունի 10 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բացբջջակներ, որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950 մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x 140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների անձնական փոքրիկ իրերի համար: Բաց դարակների տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանկախիչ: Բջջակ պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 100 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>ունի 10 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բացբջջակներ, որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950 մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x 140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների անձնական փոքրիկ իրերի համար: Բաց դարակների տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանկախիչ: Բջջակ պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 100 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
30	գուգարանի թղթի բռնակ	հատ	62	0	0	<p>Պատից ամրացվող, պատրաստված է թաքնված ամրակներով, չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկից, խրոմապատված է, որը դիմաց կունենի եշտմաքրվող: Չափսերը և ձևը՝ ըստ նկարի:</p>	<p>Պատից ամրացվող, պատրաստված է թաքնված ամրակներով, չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկից, խրոմապատված է, որը դիմաց կունենի եշտմաքրվող: Չափսերը և ձևը՝ ըստ նկարի:</p>	
31	դարակներով պահարաններ	հատ	27	0	0	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900 (L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (Դ-ՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական</p>	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900 (L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (Դ-ՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական</p>	

							<p>նոքեր, նոքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ուոքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>նոքեր, նոքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ուոքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
32	դարակներով պահարաններ	հատ	24	0	0	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից: Չափերը՝ 800 x 550 x 830 մմ (Ե x Լ x Բ), իսկ ներկառուցված երկբնանի վացարանի(սիֆոնի առկայությունը պարտադիր է), չափսերը՝ 700 x 450 x 350 մմ (Ե x Լ x Խ), վացարանը պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Պահարանը դիմացից փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնք ամրացված են 2-ական ծխնիով և ունեն օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 100մմ բարձրությամբ նոքեր, որոնց հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից: Չափերը՝ 800 x 550 x 830 մմ (Ե x Լ x Բ), իսկ ներկառուցված երկբնանի վացարանի(սիֆոնի առկայությունը պարտադիր է), չափսերը՝ 700 x 450 x 350 մմ (Ե x Լ x Խ), վացարանը պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Պահարանը դիմացից փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնք ամրացված են 2-ական ծխնիով և ունեն օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 100մմ բարձրությամբ նոքեր, որոնց հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	
33	սեղաններ	հատ	14	0	0	<p>Սեղանի կմախքը և նոքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական նոքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, որոնք երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված</p>	<p>Սեղանի կմախքը և նոքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական նոքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, որոնք երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված</p>	

							<p>ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
34	սեղաններ	հատ		26	0	0	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 700 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ, տեսքը և ձևը ըստ՝ նկարի : Սեղանը ունի երկայթա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 700 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ, տեսքը և ձևը ըստ՝ նկարի : Սեղանը ունի երկայթա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
35	խոհանոց	հատ		26	0	0	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված

	ային պահարաններ	տ				<p>ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 2000 մմ (L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գողման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 2000 մմ (L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գողման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
36	սպասքի չորանոցներ	հատ	26	0	0	<p>Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկուբաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար գուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x Խ x Բ) չափսի էմալպատ, կամ նիկելպատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ավստների համար</p>	<p>Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկուբաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար գուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x Խ x Բ) չափսի էմալպատ, կամ նիկելպատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ավստների համար</p>

							<p>նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել փսեներ, իսկ կողայինաջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գողման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել փսեներ, իսկ կողայինաջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գողման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
37	չիրկիզվող պահարաններ	հատ	11	0	0	<p>Արտաքին չափերը, մմ (L x Բ x Խ) 500 x 1200x 500 Մետաղյա պահարանի հետ անպայման առկա լինեն այն պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ ամրացման բոլոր դետալները Մետաղի հաստությունը 3մմ պողպատյա թիթեղ Դ-արակների քանակը 4 Դ-ուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով Ներկաձածկույթը սինթետիկ էժալ: Միացումները գողման եղանակով, կարանները հղկված ու հարթ:</p>	<p>Արտաքին չափերը, մմ (L x Բ x Խ) 500 x 1200x 500 Մետաղյա պահարանի հետ անպայման առկա լինեն այն պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ ամրացման բոլոր դետալները Մետաղի հաստությունը 3մմ պողպատյա թիթեղ Դ-արակների քանակը 4 Դ-ուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով Ներկաձածկույթը սինթետիկ էժալ: Միացումները գողման եղանակով, կարանները հղկված ու հարթ:</p>	

38	աթոռ՝ գրասենյակային	հատ	13	0	0	<p>Ճարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը: Ոտքը՝ քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 x 560 x 750 մմ</p>	<p>Ճարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը: Ոտքը՝ քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 x 560 x 750 մմ</p>
39	սեղան՝ դեկավարի	հատ	13	0	0	<p>Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են՝ 1800 x 900 x 780 մմ (L x Ե x Բ) : Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղանն, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմային մասը փակված է 1800 x 700 մմ որակյալ, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափսերն են՝ 700 x 1000 x 750 մմ (L x Ե x Բ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են՝ 600 x 800 x 650 մմ (L x Ե x Բ): Յուրաքանչյուր կողմում ունի ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով:</p>	<p>Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են՝ 1800 x 900 x 780 մմ (L x Ե x Բ) : Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղանն, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմային մասը փակված է 1800 x 700 մմ որակյալ, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափսերն են՝ 700 x 1000 x 750 մմ (L x Ե x Բ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են՝ 600 x 800 x 650 մմ (L x Ե x Բ): Յուրաքանչյուր կողմում ունի ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով:</p>
40	աթոռ՝ գրասենյակային	հատ	30	0	0	<p>Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու</p>	<p>Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու</p>

							<p>պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք</p>	<p>պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
41	գրապահ արաններ	հատ	11	0	0	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Ix x F):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով:</p> <p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ</p>	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Ix x F):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով:</p> <p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ</p>	

						<p>աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> <p>Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> <p>Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
42	զգեստապահարաններ	հատ	13	0	0	<p>Չզեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների,</p>	<p>Չզեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների,</p>

						<p>Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Ix x F): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է ¼ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (Դ-ՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Ix x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է</p>	<p>Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Ix x F): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է ¼ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (Դ-ՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Ix x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
43	օդորակիչ	հատ	10	0	0	<p>- Օդորակիչի արտաքին բյուրեղիչափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x F x H) - Ներքին բյուրեղիչափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x F x H) - Գաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս</p>	<p>- Օդորակիչի արտաքին բյուրեղիչափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x F x H) - Ներքին բյուրեղիչափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x F x H) - Գաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս</p>	
44	աթոռակներ	հատ	264	0	0	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես</p>	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես</p>	

						<p>մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր</p>	<p>մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):	անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
45	դարակներով պահարաններ	հատ	14	0	0	Տես «Խաղաճաշարան» բաժնի թիվ 10 կետը:	Տես «Խաղաճաշարան» բաժնի թիվ 10 կետը:	
46	աթոռներ	հատ	131	0	0	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ),	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ),	

					<p>հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--	--	--

47	մարմնամարզական պատ	հատ	17	0	0	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Փայտյա, 10 կիսակլոր աստիճաններով, վերին մասը հարմարեցված՝ որպես պտտաձողօգտագործելու համար, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածներիխորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրինության հետ, թույլ լաքապատ: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարվի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք,</p>	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Փայտյա, 10 կիսակլոր աստիճաններով, վերին մասը հարմարեցված՝ որպես պտտաձողօգտագործելու համար, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածներիխորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրինության հետ, թույլ լաքապատ: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարվի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք,</p>
----	--------------------	-----	----	---	---	--	--

						<p>օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)</p>	<p>օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)</p>
48	մարմնամարզական նստարան	հատ		23	0	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Պետք է լինի փայտյա հիմքով, երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրինության հետ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում</p>	<p>Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Պետք է լինի փայտյա հիմքով, երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրինության հետ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում</p>

							Է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):	Է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
49	մարմնամարզական ներքնակներ	հատ		41	0	0	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: Լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը՝ 2մ, բարձրությունը՝ 5սմ, սպունգիխտությունը՝ 100-120 մՅ, մուգ գույնիերի, ծածկույթը պատրաստված կաշվի փոխարինող որակյալ էկոլոգիապես մաքուր հումքից, հատուկիտացված սինտիպոնեամբողջական մեկմիջուկով:	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: Լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը՝ 2մ, բարձրությունը՝ 5սմ, սպունգիխտությունը՝ 100-120 մՅ, մուգ գույնիերի, ծածկույթը պատրաստված կաշվի փոխարինող որակյալ էկոլոգիապես մաքուր հումքից, հատուկիտացված սինտիպոնեամբողջական մեկմիջուկով:
50	մարմնամարզական օղակներ	հատ		246	0	0	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: Օղ 50-70 սմ շառավղով, ողորկ, պատրաստված պլաստմասե որակյալ, էկոլոգիապես մաքուր հումքից:	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: Օղ 50-70 սմ շառավղով, ողորկ, պատրաստված պլաստմասե որակյալ, էկոլոգիապես մաքուր հումքից:
51	մարմնամարզական գնդակ	հատ		140	0	0	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: կաշվի փոխարինող հումքից, կամռետինից, կաուչուկից պատրաստված գնդաձև էկոլոգիապես մաքուր խաղաղիք, խաղազնդակ: Քաշը 150-400գ, տրամագիծը՝ 100-300 մմ տարբեր գույների, ցանկայի է նկարագրող, գունագեղ և փշովի:	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: կաշվի փոխարինող հումքից, կամռետինից, կաուչուկից պատրաստված գնդաձև էկոլոգիապես մաքուր խաղաղիք, խաղազնդակ: Քաշը 150-400գ, տրամագիծը՝ 100-300 մմ տարբեր գույների, ցանկայի է նկարագրող, գունագեղ և փշովի:
52	բուլավա	հատ		260	0	0	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: 15-20 սմ բարձրությամբ, պլաստմասե, էկոլոգիապես մաքուր հումքից, տարբեր գույների:	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: 15-20 սմ բարձրությամբ, պլաստմասե, էկոլոգիապես մաքուր հումքից, տարբեր գույների:
53	mp3 նվագարկիչներ	հատ		13	0	0	-	-
54	խոհանոցային պահարաններ	հատ		13	0	0	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը

						<p>շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Դ-ՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>	<p>շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Դ-ՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
55	փոքր էլեկտրական կամ գազային սալիկներ	հատ	9	0	0	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475x850x860 մմ (ԵxLxԲ)(±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ(ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչներ պատրաստված են չղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°С: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ</p>	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475x850x860 մմ (ԵxLxԲ)(±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ(ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչներ պատրաստված են չղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°С: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ</p>

							<p>–6 հատ; Լարումը 380 Վ: Ձեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ձեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորումառնված 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>	<p>–6 հատ; Լարումը 380 Վ: Ձեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ձեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորումառնված 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
56	օդորակիչ	հատ	12	0	0	<p>Ռեժիմներ՝ Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարմանտեսակ՝ Մենսորային: Օդահեռացմանխողովակիտրամագիծ՝ 150 մմ: Արտադրողականություն՝ 691 մ³/ժամ: Ֆիլտրիտեսակը՝ Ալյումինեճարպակլանող: Միացմանհզորությունը՝ 263 W: Առավելագույնաղմուկ (dB)՝ 65: Իրանիյուլթը՝ Չժանգոտվողպողպատ: Առանձնահատկություններ՝ Լուսավորություն: Չափսերը՝ 60x45 սմ:</p>	<p>Ռեժիմներ՝ Օդահեռացում-Շրջանառություն: Կառավարմանտեսակ՝ Մենսորային: Օդահեռացմանխողովակիտրամագիծ՝ 150 մմ: Արտադրողականություն՝ 691 մ³/ժամ: Ֆիլտրիտեսակը՝ Ալյումինեճարպակլանող: Միացմանհզորությունը՝ 263 W: Առավելագույնաղմուկ (dB)՝ 65: Իրանիյուլթը՝ Չժանգոտվողպողպատ: Առանձնահատկություններ՝ Լուսավորություն: Չափսերը՝ 60x45 սմ:</p>	
57	կենցաղային սառնարաններ	հատ	9	0	0	<p>Կենցաղային սառնարանի ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ: Խցիկների քանակ՝ 2 հատ: սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ: Սառցախցիկը վերևում է: Չափերը՝ 71 x 67 x 172 սմ: Սառեցման համակարգը՝ Նո ֆրոստ: Գազի տեսակը՝ R600a: Էներգախնայողության դաս առնված A++: Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Կոմպրեսորների քանակ 1հատ:</p>	<p>Կենցաղային սառնարանի ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ: Խցիկների քանակ՝ 2 հատ: սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ: Սառցախցիկը վերևում է: Չափերը՝ 71 x 67 x 172 սմ: Սառեցման համակարգը՝ Նո ֆրոստ: Գազի տեսակը՝ R600a: Էներգախնայողության դաս առնված A++: Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Կոմպրեսորների քանակ 1հատ:</p>	
58	սեղաններ	հատ	47	0	0	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է</p>	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է</p>	

	ր	տ				<p>լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված են 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուսական մետաղական կախիչներ:</p>	<p>լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված են 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուսական մետաղական կախիչներ:</p>
59	սեղաններ	հատ	23	0	0	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանաձածկով, երեսի սեղանաձածկի երեք կողմերը պետք է ծավված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ: Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),անկյունների</p>	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին գողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանաձածկով, երեսի սեղանաձածկի երեք կողմերը պետք է ծավված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ: Ճարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),անկյունների</p>

							միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողմանկարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ:	միացումը գողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողմանկարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ:
60	խոհանոցային սարքեր	հատ	4	0	0	ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 600x340x650 մմ (ԵxLxԲ) (±10%): Մեքենան նախատեսված է հում, եփված բանջարեղեն կտրատելու և խաշված բանջարեղեն տրորելու համար: Փուլերը՝ երեք: Էլեկտրական հզորությունը 1 կՎտ: Արտադրողականությունը 350 կգ/ժ: Լարումը 380 Վ: Հավաքածուն ներառում է սարքավորում՝ բանջարեղենը կտրատելու և կլպելու համար՝ փոփոխվող սկավառակների հավաքածուի հետ:	ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 600x340x650 մմ (ԵxLxԲ) (±10%): Մեքենան նախատեսված է հում, եփված բանջարեղեն կտրատելու և խաշված բանջարեղեն տրորելու համար: Փուլերը՝ երեք: Էլեկտրական հզորությունը 1 կՎտ: Արտադրողականությունը 350 կգ/ժ: Լարումը 380 Վ: Հավաքածուն ներառում է սարքավորում՝ բանջարեղենը կտրատելու և կլպելու համար՝ փոփոխվող սկավառակների հավաքածուի հետ:	
61	խոհանոցային սարքեր	հատ	4	0	0	ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 650x450x930մմ(ԵxLxԲ) (±10%): Սարքը նախատեսված է կարտոֆիլ և այլ արմատային մշակաբույսեր կլպելու համար: Էլեկտրական հզորությունը 0.75 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 150 կգ/ժ Կողևահանաման համար նախատեսված հատվածի տարողունակությունը 7 կգ: Լարումը 380Վ	ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 650x450x930մմ(ԵxLxԲ) (±10%): Սարքը նախատեսված է կարտոֆիլ և այլ արմատային մշակաբույսեր կլպելու համար: Էլեկտրական հզորությունը 0.75 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 150 կգ/ժ Կողևահանաման համար նախատեսված հատվածի տարողունակությունը 7 կգ: Լարումը 380Վ	
62	մսաղաց	հատ	13	0	0	ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxLxԲ) (±10%): Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ: Արագությունների տեսակների քանակը երկու: Հզորև հուսալիշարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետպտման ռեժիմով: Կտրիչ ժանգոտվող պողպատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից ատից ատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափից անցեր – 5 հատ Մսաղացը ամբողջությամբ պատրաստված են պատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Մսիլաստի կմոլիչ: Ռետինե կարգավորվող ոտքեր: Քաշը 65 կգ:	ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxLxԲ) (±10%): Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ: Արագությունների տեսակների քանակը երկու: Հզորև հուսալիշարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետպտման ռեժիմով: Կտրիչ ժանգոտվող պողպատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից ատից ատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափից անցեր – 5 հատ Մսաղացը ամբողջությամբ պատրաստված են պատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Մսիլաստի կմոլիչ: Ռետինե կարգավորվող ոտքեր: Քաշը 65 կգ:	
63	խոհանոցային սարքեր	հատ	2	0	0	ԳՕՍՍ 17151-81 ԳՕՍՍ և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ(ԵxLxԲ) (±10%): Հարիչի տիպը - սպիռալաձև: Հանվող / չհանվող տարրա,	ԳՕՍՍ 17151-81 ԳՕՍՍ և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ(ԵxLxԲ) (±10%): Հարիչի տիպը - սպիռալաձև: Հանվող / չհանվող տարրա,	

							<p>տարրայիծավալը 32(±2), Խմորիտարողությունը: 25 կգ: Լոլտաժը 380 Վ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագություններխտեսակներիքանակը մեկ: Տարրայինպատմանարագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում: Պարույրիպատմանարագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում: Տարրանպահոցհարմարանքըև S-աձևխմորիհունցիչըամբողջությամբպատրաստվածեն1 .8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Կողայինհատվածներըպատշաստվածեններկվածպողպատից:</p>	<p>տարրայիծավալը 32(±2), Խմորիտարողությունը: 25 կգ: Լոլտաժը 380 Վ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագություններխտեսակներիքանակը մեկ: Տարրայինպատմանարագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում: Պարույրիպատմանարագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում: Տարրանպահոցհարմարանքըև S-աձևխմորիհունցիչըամբողջությամբպատրաստվածեն1 .8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Կողայինհատվածներըպատշաստվածեններկվածպողպատից:</p>
64	խոհանոցային սարքեր	հատ	1	0	0	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի: Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ (L x Խ x Բ): Արտադրողականությունը 20/30/45 գամբյուղ/ժամ: Լվացման 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ: Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ: Չամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Չամբյուղիբարձրությանկարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր: Հզորությունը-6.75 կՎտ: Լարում-380-415V 3N 50-60Hz:</p>	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի: Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ (L x Խ x Բ): Արտադրողականությունը 20/30/45 գամբյուղ/ժամ: Լվացման 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ: Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ: Չամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Չամբյուղիբարձրությանկարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր: Հզորությունը-6.75 կՎտ: Լարում-380-415V 3N 50-60Hz:</p>	
65	խոհանոցային կահույք	լրակազմ	14	0	0	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200 x 500 x 1850 մմ, ձողերըպատրաստվածեններկված L-աձևպողպատից 40x40 մմ , 4 ամուրդարակներըամբողջությամբպատրաստվածենսն նդիհամարնախատեսվածչժանգոտվողմետաղից, հաստությունը (մին 0.8մմ). Պահողշրջանակըպատրաստվածէաձևաձևայինպողպատից, պատվածէփոշի-ներկովևապամոնտաժվողէ. Դարակներըամբեցվածենկարծրացուցիչովևհնարավորությունունենմինչև 200 կգկգծանրությունտանելու:Առավելագույնթույլատրելի ծանրությունը՝400 կգ:Բոլոր 4 դարակներըբեռնելուդեպքումառավելագույնթույլատրելի ծանրությունը 800 կգ:</p>	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200 x 500 x 1850 մմ, ձողերըպատրաստվածեններկված L-աձևպողպատից 40x40 մմ , 4 ամուրդարակներըամբողջությամբպատրաստվածենսն նդիհամարնախատեսվածչժանգոտվողմետաղից, հաստությունը (մին 0.8մմ). Պահողշրջանակըպատրաստվածէաձևաձևայինպողպատից, պատվածէփոշի-ներկովևապամոնտաժվողէ. Դարակներըամբեցվածենկարծրացուցիչովևհնարավորությունունենմինչև 200 կգկգծանրությունտանելու:Առավելագույնթույլատրելի ծանրությունը՝400 կգ:Բոլոր 4 դարակներըբեռնելուդեպքումառավելագույնթույլատրելի ծանրությունը 800 կգ:</p>	

66	խոհանոցային կահույք	լրակազմ		15	0	0	Տես «Խմբասենյակի բուֆետային մաս» բաժնի թիվ 5 կետը: ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Տես «Խմբասենյակի բուֆետային մաս» բաժնի թիվ 5 կետը: ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
67	փոքր կաթսաներ	հատ		29	0	0	Կոթավորկաթսա 2,2 լիտր տարողությամբ, այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից: ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 2լիտրից, տրամագիծը Փ 190 մմ, բարձրությունը 70-75մմ, Մետաղի հաստությունը 2,5մմ: Բռնակի երկարությունը՝ 150մմ, իսկ հաստությունը՝ 5-8 մմ:	Կոթավորկաթսա 2,2 լիտր տարողությամբ, այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից: ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 2լիտրից, տրամագիծը Փ 190 մմ, բարձրությունը 70-75մմ, Մետաղի հաստությունը 2,5մմ: Բռնակի երկարությունը՝ 150մմ, իսկ հաստությունը՝ 5-8 մմ:
68	կաթսա մետաղական	հատ		19	0	0	Կաթսա կափարիչով 5լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 5լիտրից, տրամագիծը Փ 220 մմ, բարձրությունը 220-225մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:	Կաթսա կափարիչով 5լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 5լիտրից, տրամագիծը Փ 220 մմ, բարձրությունը 220-225մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:
69	կաթսա մետաղական	հատ		18	0	0	Կաթսա կափարիչով 10լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը Փ 260 մմ, բարձրությունը 220-225մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:	Կաթսա կափարիչով 10լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը Փ 260 մմ, բարձրությունը 220-225մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:
70	կաթսա մետաղական	հատ		4	0	0	Կաթսա կափարիչով 20լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 20լ, տրամագիծը Փ340 մմ, բարձրությունը 225-230մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:	Կաթսա կափարիչով 20լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 20լ, տրամագիծը Փ340 մմ, բարձրությունը 225-230մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:
71	կաթսա մետաղական	հատ		5	0	0	Կաթսա կափարիչով 40լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 40լիտրից, տրամագիծը Փ 480 մմ, բարձրությունը 325-	Կաթսա կափարիչով 40լիտր տարողությամբ այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 40լիտրից, տրամագիծը Փ 480 մմ, բարձրությունը 325-

							330մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:	330մմ, մետաղի հաստությունը 2,5մմ, երկու բռնակով: Բռնակը կաթսային պետք է միանա 4 գամերով, յուրաքանչյուր կողմից 2 գամ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ, կափարիչը նույնպես բռնակով:
72	սննդի տարաներ	հատ		109	0	0	Գաստրոնոմտարրաներ 530x325x60մմ չափսի ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Գաստրոնոմտարրաներ 530x325x60մմ չափսի ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
73	թաս մետաղական	հատ		73	0	0	Թասեր 5լ. ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Թասեր 5լ. ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
74	կերակրատեսակների պատրաստման պարագաներ	հատ		18	0	0	-	-
75	կերակրատեսակների պատրաստման պարագաներ	հատ		13	0	0	Քամիչ-մաղ, մանրիյուվածքով իրանը ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Քամիչ-մաղ, մանրիյուվածքով իրանը ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
76	սննդի խառնիչներ	հատ		13	0	0	Հարիչձեռքիմետաղական, 10-15սմ, ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Հարիչձեռքիմետաղական, 10-15սմ, ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
77	շերեփ	հատ		24	0	0	-	-
78	գդալներ	հատ		19	0	0	Խավարտիգդալ՝ 150-200մլ, պոչիերկարությունը՝ 25-30սմ, ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Խավարտիգդալ՝ 150-200մլ, պոչիերկարությունը՝ 25-30սմ, ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
79	գդալներ	հատ		15	0	0	Քափկիրչժանգոտվողմետաղ, տրամագիծը 10-12սմ, ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին	Քափկիրչժանգոտվողմետաղ, տրամագիծը 10-12սմ, ալյումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին

							համապատասխան:	համապատասխան:
80	գոյալներ	հատ		18	0	0	Բահիկներմետաղյա, անցքերով, այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Բահիկներմետաղյա, անցքերով, այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
81	կերակրատեսակների պատրաստման պարագաներ	հատ		13	0	0	Կարտոֆիլիճճմիչմետաղյա, անցքերով, այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Կարտոֆիլիճճմիչմետաղյա, անցքերով, այլումինե կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
82	խոհանոցային դանակներ	հատ		70	0	0	-	-
83	կերակրատեսակների պատրաստման պարագաներ	հատ		50	0	0	-	-
84	բաժակներ	հատ		13	0	0	Չափմանբաժակ 1լ, պլաստիկ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Չափմանբաժակ 1լ, պլաստիկ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
85	բաժակներ	հատ		12	0	0	Չափմանբաժակ 0,5 լ, պլաստիկ կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Չափմանբաժակ 0,5 լ, պլաստիկ կամ սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
86	ջերմաչափեր	հատ		18	0	0	Ճաշիթվայինջերմաչափսննդիզոնոլովպատրաստված է սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային միջակայքը ջերմաստիճանի՝ 0 °C-50 °C (30 °F-122 °F): Կենցաղային թվային ջերմաչափը	Ճաշիթվայինջերմաչափսննդիզոնոլովպատրաստված է սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային միջակայքը ջերմաստիճանի՝ 0 °C-50 °C (30 °F-122 °F): Կենցաղային թվային ջերմաչափը
87	ջերմաչափեր	հատ		27	0	0	Սենյակիթվայինջերմաչափը ջերմաստիճանցույցտալու միջակայքը -10 °C- իցմինչև + 50 °C: Պլաստիկ, փայտեկամապակյախցիկով:	Սենյակիթվայինջերմաչափը ջերմաստիճանցույցտալու միջակայքը -10 °C- իցմինչև + 50 °C: Պլաստիկ, փայտեկամապակյախցիկով:

88	դույլ պլաստմասե	հատ		39	0	0	Գույլ հատակի օխտահանման համար 10լ բռնակով, հումքը պլաստմասե:	Գույլ հատակի օխտահանման համար 10լ բռնակով, հումքը պլաստմասե:
89	սննդի տարաներ	հատ		56	0	0	Տարա 10 լ տարողությամբ, պլաստիկ, սննդային չժանգոտվող պողպատից: Գ.ՕՍՏ 17151-81 և Գ.ՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:	Տարա 10 լ տարողությամբ, պլաստիկ, սննդային չժանգոտվող պողպատից: Գ.ՕՍՏ 17151-81 և Գ.ՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
90	աղբարկղ, պլաստմասե	հատ		39	0	0	Խոհանոցի աղբաման փակվող, կափարիչը ոտքով կարգավորվող 20լ, հումքը պլաստմասե:	Խոհանոցի աղբաման փակվող, կափարիչը ոտքով կարգավորվող 20լ, հումքը պլաստմասե:
91	հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե, փայտյա	հատ		26	0	0	Հատակիլվացմանփայտ: Բռնակի երկարությունը 1500 մմ, տրամագիծը 40-50 մմ, Պոլի շորի հենակի երկարությունը 350-450 մմ, հաստությունը 70-100 մմ, ձևը՝ ալիքաձև:	Հատակիլվացմանփայտ: Բռնակի երկարությունը 1500 մմ, տրամագիծը 40-50 մմ, Պոլի շորի հենակի երկարությունը 350-450 մմ, հաստությունը 70-100 մմ, ձևը՝ ալիքաձև:
92	կշեռքներ	հատ		12	0	0	Էլեկտրոնային կշեռքի չափսերը՝ 420 x 635 x 765 մմ (Ե x L x Բ): Կշեռլուհամարթույլատրելիառավելագույնքաշը 150 կգ, ստուգմանաստիճանը 20 գ, կշեռլուհարթակիչափսերը՝ 370 x 500 մմ (Ե x L x Բ)մակերեսը չժանգոտվող մետաղից, ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ՝ աղապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Հզորությունը 0.02 կՎտ: Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:	Էլեկտրոնային կշեռքի չափսերը՝ 420 x 635 x 765 մմ (Ե x L x Բ): Կշեռլուհամարթույլատրելիառավելագույնքաշը 150 կգ, ստուգմանաստիճանը 20 գ, կշեռլուհարթակիչափսերը՝ 370 x 500 մմ (Ե x L x Բ)մակերեսը չժանգոտվող մետաղից, ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ՝ աղապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Հզորությունը 0.02 կՎտ: Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
93	կշեռքներ	հատ		13	0	0	Էլեկտրոնային կշեռքի չափսերը՝ 330 x 310 x 135 մմ (Ե x L x Բ): Կշեռլուհամարթույլատրելիառավելագույնքաշը՝ 20 կգ, ստուգման աստիճանը 20 գ, կշեռլուհարթակիչափսերը՝ 240 x 192մմ (Ե x L), մակերեսը չժանգոտվող մետաղից , ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումըցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ՝ աղապտերիկամմարտկոցիմիջոցով: Հզորությունը 0.01կՎտ; Պաշտպանվածէփոշուցևխոնավությունից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:	Էլեկտրոնային կշեռքի չափսերը՝ 330 x 310 x 135 մմ (Ե x L x Բ): Կշեռլուհամարթույլատրելիառավելագույնքաշը՝ 20 կգ, ստուգման աստիճանը 20 գ, կշեռլուհարթակիչափսերը՝ 240 x 192մմ (Ե x L), մակերեսը չժանգոտվող մետաղից , ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումըցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ՝ աղապտերիկամմարտկոցիմիջոցով: Հզորությունը 0.01կՎտ; Պաշտպանվածէփոշուցևխոնավությունից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
94	տեսակավորման դարակաշարեր	հատ		13	0	0	-	-

95	սեղաններ	հատ		13	0	0	-	-
96	սառցարաններ	հատ		8	0	0	Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, երկրորանի, դիմացից կամ վերևից բացվող, արտաքին չափերը՝ 1165 x 700 x 870 մմ: Պատի հաստությունը- 35մմ՝ ներքինտարողությունը – 200լ՝ կամեկմետաղականգամբյուղ: Հզորությունը - 0,33 կՎտ, Աշխատանքային ջերմաստիճան - 2... -20°C Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճան + 33°C Ֆրենո - R290 Էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:	Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, երկրորանի, դիմացից կամ վերևից բացվող, արտաքին չափերը՝ 1165 x 700 x 870 մմ: Պատի հաստությունը- 35մմ՝ ներքինտարողությունը – 200լ՝ կամեկմետաղականգամբյուղ: Հզորությունը - 0,33 կՎտ, Աշխատանքային ջերմաստիճան - 2... -20°C Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճան + 33°C Ֆրենո - R290 Էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
97	օդորակիչ	հատ		12	0	0	- Օդորակիչիարտաքինբյուրեղյափսերնմինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ(L x Բ x Խ) - Ներքինբյուրեղյափսերնմինչև՝ 30 x 70 x 20 սմ(L x Բ x Խ) - Գաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 - Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) - Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:	- Օդորակիչիարտաքինբյուրեղյափսերնմինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ(L x Բ x Խ) - Ներքինբյուրեղյափսերնմինչև՝ 30 x 70 x 20 սմ(L x Բ x Խ) - Գաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 - Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) - Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
98	փոշեկուլ	հատ		11	0	0	-	-
99	գրասեղաններ	հատ		10	0	0	Գրասեղանի չափերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կտրացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին	Գրասեղանի չափերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կտրացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին

							<p>պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:</p>	<p>պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:</p>
100	աթոռներ	հատ	21	0	0	<p>Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գողման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և</p>	<p>Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գողման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և</p>	

							<p>25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ութերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ութերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
101	սանտիմե տրային ժապավեններ	հատ		13	0	0	<p>Ինքնակաշուն հասակաչափը պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր հումքից՝ բնականմանրաթելերից բաղկացած ֆլիզիլինիհիմքովվինիլայինպաստառից: Այն հեշտությամբ փակցվում է պատի հարթ մակերեսին: Հանելիս, պոկելիս չի պատռվում և պատին հետքեր չի թողնում:</p>	<p>Ինքնակաշուն հասակաչափը պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր հումքից՝ բնականմանրաթելերից բաղկացած ֆլիզիլինիհիմքովվինիլայինպաստառից: Այն հեշտությամբ փակցվում է պատի հարթ մակերեսին: Հանելիս, պոկելիս չի պատռվում և պատին հետքեր չի թողնում:</p>
102	կշեռքներ	հատ		12	0	0	<p>Կշեռք, պատվանդանի չափերը՝ 45x55 սմ, կշեռքի քաշը՝</p>	<p>Կշեռք, պատվանդանի չափերը՝ 45x55 սմ, կշեռքի քաշը՝</p>

		տ					15-25 կգ: Կշռում է 0-ից- 150 կգ: Ուղղանկյունաձև հարթակով, կանգնակով, ունի ապակյա էկրան՝ թվային ցուցիչով: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:	15-25 կգ: Կշռում է 0-ից- 150 կգ: Ուղղանկյունաձև հարթակով, կանգնակով, ունի ապակյա էկրան՝ թվային ցուցիչով: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
103	բժշկական թախտեր	հատ		13	0	0	-	-
104	բժշկական այլ նյութեր	հատ		13	0	0	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Այս աղյուսակը պարունակում է տպագիր տառերի տողեր (ընդհանուր 12 տող), ընդորում, տառերի չափը վերևից ներքև տողից տող փոքրանում է: Յուրաքանչյուր տողի ձախ կողմում նշված է այն D հեռավորությունը (մետրերով), որից նորմալ տեսողություն ունեցող անձը պետք է տեսնի դրանք (վերևի շարքի համար՝ 50.0 մետր, ներքևի համար՝ 2,5 մ): Յուրաքանչյուր տողի աջ կողմում նշված է V մեծությունը (պայմանական միավորներով). դա 5 մետր հեռավորությունից տառերը կարդալու տեսողության սրությունն է (0,1, եթե աչքը տեսնում է միայն վերևի շարքը, 2,0, եթե տեսնում է ներքևի շարքը): Տեսողությունը համարվում է նորմալ (1,0), երբ մարդը յուրաքանչյուր աչքով 5 մետր հեռավորությունից տեսնում է տասներորդ տողը: Տառերի չափը որոշակի տողում հաշվարկելու համար (մոտ 1 միլիմետր սխալի դեպքում) անհրաժեշտ է, ըստ -ի մեծության, բաժանել 7 միլիմետր սանդղակով: Այսպես, վերևի տողում տառերի չափը կլինի 70 միլիմետր (V = 0.1), իսկ ներքևում՝ 3,5 միլիմետր (V = 2) : Մեկ այլ հեռավորությունից տեսողության սրության ուսումնասիրության ժամանակ (0,1-ից պակաս, եթե մարդը 5 մետրից չի ճանաչում վերևի շարքի տառերը) հետազոտվող անձին մոտեցնում են աղյուսակին և յուրաքանչյուր 0,5 մետրից հետո հարցնում, մինչև նա ճիշտ կանվանի վերևի շարքի տառերը: Տեսողության սրության չափը հաշվում են հետևյալ բանաձևով. $V = d/D$, որտեղ V՝ տեսողության սրություն, հեռավորությունը, որից կատարվում է հետազոտությունը, հեռավորությունը, որի դեպքում նորմալ աչքը տեսնում է այս շարքը: Տպագրությունը պետք է կատարված լինի որակյալ նյութերով՝ ստուգման ժամանակ աչքի համար լրացուցիչ լարվածություն չստեղծելու նպատակով: Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն բարձրորակ և մաշակայուն: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ</p>	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Այս աղյուսակը պարունակում է տպագիր տառերի տողեր (ընդհանուր 12 տող), ընդորում, տառերի չափը վերևից ներքև տողից տող փոքրանում է: Յուրաքանչյուր տողի ձախ կողմում նշված է այն D հեռավորությունը (մետրերով), որից նորմալ տեսողություն ունեցող անձը պետք է տեսնի դրանք (վերևի շարքի համար՝ 50.0 մետր, ներքևի համար՝ 2,5 մ): Յուրաքանչյուր տողի աջ կողմում նշված է V մեծությունը (պայմանական միավորներով). դա 5 մետր հեռավորությունից տառերը կարդալու տեսողության սրությունն է (0,1, եթե աչքը տեսնում է միայն վերևի շարքը, 2,0, եթե տեսնում է ներքևի շարքը): Տեսողությունը համարվում է նորմալ (1,0), երբ մարդը յուրաքանչյուր աչքով 5 մետր հեռավորությունից տեսնում է տասներորդ տողը: Տառերի չափը որոշակի տողում հաշվարկելու համար (մոտ 1 միլիմետր սխալի դեպքում) անհրաժեշտ է, ըստ -ի մեծության, բաժանել 7 միլիմետր սանդղակով: Այսպես, վերևի տողում տառերի չափը կլինի 70 միլիմետր (V = 0.1), իսկ ներքևում՝ 3,5 միլիմետր (V = 2) : Մեկ այլ հեռավորությունից տեսողության սրության ուսումնասիրության ժամանակ (0,1-ից պակաս, եթե մարդը 5 մետրից չի ճանաչում վերևի շարքի տառերը) հետազոտվող անձին մոտեցնում են աղյուսակին և յուրաքանչյուր 0,5 մետրից հետո հարցնում, մինչև նա ճիշտ կանվանի վերևի շարքի տառերը: Տեսողության սրության չափը հաշվում են հետևյալ բանաձևով. $V = d/D$, որտեղ V՝ տեսողության սրություն, հեռավորությունը, որից կատարվում է հետազոտությունը, հեռավորությունը, որի դեպքում նորմալ աչքը տեսնում է այս շարքը: Տպագրությունը պետք է կատարված լինի որակյալ նյութերով՝ ստուգման ժամանակ աչքի համար լրացուցիչ լարվածություն չստեղծելու նպատակով: Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն բարձրորակ և մաշակայուն: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ</p>

							<p>պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>	<p>պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>
105	արյան ճնշման սարք (տոնոմետր)	հատ	13	0	0	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլյումինե, կամ պլատմասե:</p> <p>Մանժետիմեջօդներմդելուլատեքսայինտանձիկ: Մետաղափական:</p> <p>Էրգոնոմիկբռնակչժանգոտվողպողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորողչմաշվողարտաթողմանփական:</p> <p>Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշու կովման ժետմեժ ահասակների համար:</p> <p>Հատուկ պնդացրած շմաշվող պղնձե – բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմառնում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ)</p> <p>Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմս.ս. Լավկարգվող մինչև 300 մմսնդ. ս. դիապագոնոմիլյումինեսանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլյումինե, կամ պլատմասե:</p> <p>Մանժետիմեջօդներմդելուլատեքսայինտանձիկ: Մետաղափական:</p> <p>Էրգոնոմիկբռնակչժանգոտվողպողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորողչմաշվողարտաթողմանփական:</p> <p>Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշու կովման ժետմեժ ահասակների համար:</p> <p>Հատուկ պնդացրած շմաշվող պղնձե – բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմառնում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ)</p> <p>Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմս.ս. Լավկարգվող մինչև 300 մմսնդ. ս. դիապագոնոմիլյումինեսանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>	
106	ջերմաչափեր	հատ	23	0	0	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:</p> <p>Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը՝ մոտ 60 վայրկյան:</p> <p>Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն:</p> <p>Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատանջատում 10 րոպե հետո գտագործելու ցիկլոմարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար:</p> <p>Չափման թույլ տրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °C : Պահպանման պատյան: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:</p> <p>Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը՝ մոտ 60 վայրկյան:</p> <p>Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն:</p> <p>Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատանջատում 10 րոպե հետո գտագործելու ցիկլոմարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար:</p> <p>Չափման թույլ տրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °C : Պահպանման պատյան: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>	

107	ցուցափեղկեր (պահարաններ)	հատ		12	0	0	-	-
108	կենցաղային սառնարաններ	հատ		13	0	0	-	-
109	լվացքի մեքենաներ	հատ		9	0	0	-	-
110	լվացքի մեքենաներ համակցված չորանոցների հետ	հատ		7	0	0	Տեսակը՝ Դիմային Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային Դասը՝ A++ Չորացում՝ Կոնդենսացիոն Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 8 կգ Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 Ծրագրերի քանակ՝ 12 Ռեժիմների քանակ՝ 5 Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ Լվանալու 57, Քամելու 74 Հզորություն՝ 2100 Վտ Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում Չափսը՝ 85 x 60 x 65սմ (ԲxԼxԽ) Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:	Տեսակը՝ Դիմային Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային Դասը՝ A++ Չորացում՝ Կոնդենսացիոն Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ 8 կգ Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ 1600 Ծրագրերի քանակ՝ 12 Ռեժիմների քանակ՝ 5 Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ Լվանալու 57, Քամելու 74 Հզորություն՝ 2100 Վտ Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում Չափսը՝ 85 x 60 x 65սմ (ԲxԼxԽ) Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
111	սեղան՝ արդուկի, մետաղակարկասով	հատ		13	0	0	-	-
112	զգեստապահարաններ	հատ		22	0	0	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական

				<p>խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x H x P): Պահարանը բաժանված է հատկապես փսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x H x P) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով Գռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x P) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>	<p>խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x H x P): Պահարանը բաժանված է հատկապես փսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x H x P) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով Գռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x P) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>
--	--	--	--	---	---

						<p>Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էլթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>	<p>Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էլթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
113	սեղանի համակարգիչներ	հաս	8	0	0	<p>Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ 54,61սմ անկյունագիծ(21,5") diagonal FHD(1920x1080) Led կամanti-glare էկրան: Հզորությունը՝ ոչավել 75Վտարտաքինսնուցմանաղբյուր: Պրոցեսորը՝ Intel i3 առնվազն 11 սերունդ: Միջուկներիքանակը՝ ոչպակաս 4, հոսքերիքանակըոչպակաս 8, բազայինհաճախականու-թյունը՝ առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշհիշողությունը՝ առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչպակասIntel® UHD Graphics, տեղադրվածօպերատիվհիշողությանսարքըոչպակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրականսալիկիվրաոչպակաս, քան 2 հատհիշողությանսարքիհամարնախատեսվածմուտք 2 հատSODIMM: Կոշտակվառակ՝ ոչպակաս 1TBառնվազն 5400 rpm SATA HDD կամSSD 256 GB PCLnVme: ՆերկառուցվածձայնայինքարտRj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վերսեսալսցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքերևմիացումներ 1HDMl-out, 1headphone/microphone combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքիլար, խրոցըերկրեն: Ստեղնաշարըգործարանայինանգլերենևռուսերենտառատեսակներով, մկնիկըօպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույնարտադրողից,</p>	<p>Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ 54,61սմ անկյունագիծ(21,5") diagonal FHD(1920x1080) Led կամanti-glare էկրան: Հզորությունը՝ ոչավել 75Վտարտաքինսնուցմանաղբյուր: Պրոցեսորը՝ Intel i3 առնվազն 11 սերունդ: Միջուկներիքանակը՝ ոչպակաս 4, հոսքերիքանակըոչպակաս 8, բազայինհաճախականու-թյունը՝ առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշհիշողությունը՝ առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչպակասIntel® UHD Graphics, տեղադրվածօպերատիվհիշողությանսարքըոչպակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրականսալիկիվրաոչպակաս, քան 2 հատհիշողությանսարքիհամարնախատեսվածմուտք 2 հատSODIMM: Կոշտակվառակ՝ ոչպակաս 1TBառնվազն 5400 rpm SATA HDD կամSSD 256 GB PCLnVme: ՆերկառուցվածձայնայինքարտRj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վերսեսալսցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքերևմիացումներ 1HDMl-out, 1headphone/microphone combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքիլար, խրոցըերկրեն: Ստեղնաշարըգործարանայինանգլերենևռուսերենտառատեսակներով, մկնիկըօպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույնարտադրողից,</p>

							ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:	ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
114	անխափան սնուցման աղբյուրներ	հատ		14	0	0	-	-
115	բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային	հատ		12	0	0	<p>Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր: Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi, տպման արագությունը՝ առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն: Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը՝ առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը՝ առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4): Ավտոմատ թղթի մատակարարումը՝ առնվազը 50 թերթ:</p> <p>Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը՝ առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%: Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2: Հիշողության չափը՝ առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազը 1200 ՄՀց: Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF: Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)՝ առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ: Քաշը՝ 12,9 կգ: Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%:</p> <p>Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:</p>	<p>Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր: Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi, տպման արագությունը՝ առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն: Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը՝ առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը՝ առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4): Ավտոմատ թղթի մատակարարումը՝ առնվազը 50 թերթ:</p> <p>Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը՝ առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%: Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2: Հիշողության չափը՝ առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազը 1200 ՄՀց: Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF: Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)՝ առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ: Քաշը՝ 12,9 կգ: Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%:</p> <p>Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:</p>
116	համացանցային (վեբ)	հատ		10	0	0	-	-

	սերվերներ							
117	դյուրակիր համակարգիչներ	հատ		9	0	0	-	-
118	պրոյեկտորներ	հատ		14	0	0	-	-
119	դարակներով պահարաններ	հատ		2	0	0	Պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1608 x 300 x 1608 մմ (L x Խ x Բ): Այն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի լաքապատված, եզրերը հղկված ու մշակված, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հանդերձարանի պահարանը ունի 300 x 300 x 300 մմ (L x Խ x Բ) չափսերի (ներսի) 20 հատ կտրոված, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց սեկցիաներ: Հանդերձարանի պահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյունաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 1500 x 300 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:	Պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1608 x 300 x 1608 մմ (L x Խ x Բ): Այն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի լաքապատված, եզրերը հղկված ու մշակված, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հանդերձարանի պահարանը ունի 300 x 300 x 300 մմ (L x Խ x Բ) չափսերի (ներսի) 20 հատ կտրոված, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց սեկցիաներ: Հանդերձարանի պահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(Գ-ՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյունաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 1500 x 300 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 18/05/2017թ. N 534-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված ցուցակ					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		24.06.2024		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի աճուրդում ներկայացրած գին		
		ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
		ընդհա նուր	ընդհանուր	ընդհանուր
Չափաբ աժին 1				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	3400000	20	4080000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	2570000	20	3084000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	1000000	20	1200000
4	ԷԲՍԻՏՈ ՍՊԸ	750000	20	900000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱՁ	1000000 00	20	12000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	1940000	20	2328000
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1910000	20	2292000
Չափաբաժին 2				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	3400000	20	4080000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	388000	20	465600
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	580833.34	20	697000.008
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	270000	20	324000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	100000000	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	66000000	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	258191	20	309829.2
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	75000000	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	252000	20	302400
Չափաբաժին 3				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	5040000	20	6048000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	1098000	20	1317600
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	1260000	20	1512000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	450000	20	540000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1124800	20	1349760
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000	20	79200000

		0		
7	ԷՍԷՍԹԻ	974000	20	1168800
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	961000	20	1153200
Չափաբաժին 4				
1	Ա/Ջ Արման Առաքելյան	1470000	20	1764000
2	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	280000	20	336000
3	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	270000	20	324000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	230000	20	276000
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	437500	20	525000
8	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	220000	20	264000
Չափաբաժին 5				
1	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	109166. 67	20	131000.004
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	98908	20	118689.6
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000

4	ԷՍԷՍԹԻ	97816	20	117379.2
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 6				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	188000	20	225600
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	196000	20	235200
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	80000	20	96000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 7				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	400000	20	480000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	116000	20	139200
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	120000	20	144000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին				

աժին 8				
1	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	76666.6 7	20	92000.004
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	75000	20	90000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբ աժին 9				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	400000	20	480000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	136000	20	163200
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	140000	20	168000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	44000000.4
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբ աժին 10				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	400000	20	480000

2	Ալիս 1 ՍՊԸ	141000	20	169200
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	145000	20	174000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍՁԻ	3666666 7	20	4400000.4
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 11				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	80000	0	80000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍՁԻ	70000	20	84000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 12				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	400000	20	480000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	166000	20	199200
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	170000	20	204000

4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	44000000.4
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 13				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	3690000 0	20	44280000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	4900000	20	5880000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	1565600 0	20	18787200
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	8000000	20	9600000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	1331000 0	20	15972000
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1348400 0	20	16180800
Չափաբաժին 14				

1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	3840000 0	20	46080000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	3720000	20	4464000
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	4000000	20	4800000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	3900000	20	4680000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	2200000	20	2640000
8	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	3555000	20	4266000
Չափաքաժին 15				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	3920000	20	4704000
2	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	690000	20	828000
3	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	2940000	20	3528000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	2910000	20	3492000
7	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

8	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	660000	20	792000
Չափաբաժին 16				
1	Ա/Չ Արման Առաքելյան	7000000	20	8400000
2	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	1000000	20	1200000
3	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	5000000	20	6000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	888000	20	1065600
7	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
8	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	832450	20	998940
Չափաբաժին 17				
1	Ա/Չ Արման Առաքելյան	4800000	20	5760000
2	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	690000	20	828000
3	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	3299670	20	3959604
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4

7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
8	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	656000	20	787200
Չափաքաժին 18				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	8200000	20	9840000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	641000	20	769200
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	2870000	20	3444000
4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	803600	20	964320
5	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	595000	20	714000
6	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
7	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
8	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	44000000.4
9	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
10	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	675400	20	810480
Չափաքաժին 19				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	1360000 0	20	16320000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	4100000 0	20	49200000
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	5440000	20	6528000

4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	8000000	20	9600000
5	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	965000	20	1158000
6	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
7	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
8	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
9	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
10	ԳՈՌՄՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1112200	20	1334640
Զափար աժին 20				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	9350000	20	11220000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	4100000 0	20	49200000
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	4207500	20	5049000
4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	6000000	20	7200000
5	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	672000	20	806400
6	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
7	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
8	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
9	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000	20	90000000

		0		
10	ԳՈՌՄՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	750650	20	900780
Զափար աժին 21				
1	Ա/Չ Արման Առաքելյան	5200000	20	6240000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	4100000 0	20	49200000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	650000	20	780000
4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	620000	20	744000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱՉ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՌՄՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	590000	20	708000
Զափար աժին 22				
1	ԴԱՎԻԹ ԷՆՆԵՐՉԻ ՍՊԸ	1015833 .34	20	1219000.008
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱՉ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000

4	ԷՍԷՍԹԻ	1005675	20	1206810
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 23				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	4600000	20	5520000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	660000	20	792000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	950000	20	1140000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	1000000	20	1200000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՎ ՍՊԸ	598000	20	717600
Չափաբաժին 24				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	4800000	20	5760000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	2910000	20	3492000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	730000	20	876000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	650000	20	780000

5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
8	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1370000	20	1644000
Չափաբ աժին 25				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	1466333	20	1759599.6
3	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
4	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1099500	20	1319400
Չափաբ աժին 26				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	5800000	20	6960000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	5354000	20	6424800
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	2073000	20	2487600
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000

6	ԷՍԷՍԹԻ	4180000	20	5016000
7	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
8	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1997000	20	2396400
Զափար աժին 27				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	4042500 0	20	48510000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	1380000 0	20	16560000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	1460000 0	20	17520000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	1088900 0	20	13066800
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	44000000.4
8	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1360000 0	20	16320000
Զափար աժին 28				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	5400000	20	6480000

2	Ալիս 1 ՍՊԸ	700000	20	840000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	1100000	20	1320000
4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	1060000	20	1272000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	3760000	20	4512000
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 29				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	1185000 0	20	14220000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	9770000	20	11724000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	2380000	20	2856000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	3880000	20	4656000
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	4950000	20	5940000
Չափաբաժին 30				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	97020	0	97020

2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 31				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	5400000	20	6480000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	790000	20	948000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	941000	20	1129200
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	1150000	20	1380000
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
8	ԳՈՌՄՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	595000	20	714000
Չափաբաժին 32				
1	Ալիս 1 ՍՊԸ	1750000	20	2100000
2	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	2370000	20	2844000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000	20	79200000

		0		
5	ԷՍԷՍԹԻ	2680000	20	3216000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 33				
1	Ա/Չ Արման Առաքելյան	1429000	20	1714800
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱՉ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	1450000	20	1740000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 34				
1	Ա/Չ Արման Առաքելյան	1361000	20	1633200
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱՉ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	1400000	20	1680000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 35				

1	Ա/Ջ Արման Առաքելյան	1618000	20	1941600
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	1458000	20	1749600
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
5	ԷՍԷՍԹԻ	1510000	20	1812000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1730000	20	2076000
7	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Զափար աժին 36				
1	Ալիս 1 ՍՊԸ	960000	20	1152000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	1780000	20	2136000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1370000	20	1644000
5	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Զափար աժին 37				
1	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	1540500	0	1540500
2	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	1557000	20	1868400
3	Մեղամարթ ՍՊԸ	1613500	20	1936200

4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	1349000	20	1618800
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1474000	20	1768800
7	ՖՈՒԴՍԻՃԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Զափար աժին 38				
1	«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ	1000000 00	20	120000000
2	ԴԻԶԻՏԼԵՔՍ ՍՊԸ	1300000	20	1560000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	990000	20	1188000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Զափար աժին 39				
1	«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ	1000000 00	20	120000000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	1300000 0	20	15600000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Զափար				

աժին 40				
1	Ա/Ջ Արման Առաքելյան	3000000	20	3600000
2	«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ	1000000 00	20	120000000
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	625000	20	750000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	593000	20	711600
6	ԷՍԷՍԹԻ	586750	20	704100
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաք աժին 41				
1	Ա/Ջ Արման Առաքելյան	2200000	20	2640000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	4100000 0	20	49200000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	980000	20	1176000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	90000	20	108000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	1080000	20	1296000
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1000000	20	1200000
Զափար աժին 42				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	2600000	20	3120000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	1118250	20	1341900
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	520000	20	624000
4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	1096000	20	1315200
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍԹԻ	1185000	20	1422000
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	487500	20	585000
Զափար աժին 43				
1	Ա/Ձ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	4500000	0	4500000
2	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	2400000	20	2880000
3	ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ	5400000	20	6480000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	2466000	20	2959200
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000

6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
7	ՖՈՒԴՍԻՑԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Զափար աժին 44				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	1320000 0	20	15840000
2	Ալիս 1 ՍՊԸ	1132800	20	1359360
3	ԳԱՎԻՑ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	5940000	20	7128000
4	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	952000	20	1142400
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	ԷՍԷՍՑԻ	3666666 7	20	4400000.4
8	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
9	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1159800	20	1391760
Զափար աժին 45				
1	Ալիս 1 ՍՊԸ	800000	20	960000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000

4	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	4400000.4
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1400000	20	1680000
6	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1000000	20	1200000
Չափաբաժին 46				
1	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	2510833 .34	20	3013000.008
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	2485000	20	2982000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 47				
1	Սիրի Սպորտ ՍՊԸ	708000	0	708000
2	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	980000	20	1176000
3	Մեղամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	720000	20	864000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	696666	20	835999.2
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000	20	90000000

		0		
Չափաբաժին 48				
1	Սիրի Սպորտ ՍՊԸ	988000	0	988000
2	Ա/Ջ Արման Առաքելյան	3450000	20	4140000
3	ԳԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ	1176000	20	1411200
4	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	700000	20	840000
5	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
6	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
7	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 49				
1	Սիրի Սպորտ ՍՊԸ	906900	0	906900
2	ՉԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ	700000	20	840000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	927370	20	1112844
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	720000	20	864000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 50				
1	Սիրի Սպորտ ՍՊԸ	1230000	0	1230000

2	ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ	877000	20	1052400
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	450000	20	540000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	815000	20	978000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	545000	20	654000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափար աժին 51				
1	Մեզամարթ ՍՊԸ	750000	20	900000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափար աժին 52				
1	Սիրի Սպորտ ՍՊԸ	499500	0	499500
2	ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ	452370	20	542844
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	447160	20	536592
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	468000	20	561600
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	285000	20	342000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

Չափաքաժին 53				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1540000	20	1848000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	2200000	20	2640000
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
4	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաքաժին 54				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	1235000	20	1482000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	1267500	20	1521000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաքաժին 55				
1	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	4899000	20	5878800
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

5	ՖՈՒՂՄԻՌԻ ՍՊԸ	1875000	20	2250000
Չափաբաժին 56				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	1650000	20	1980000
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
4	ՖՈՒՂՄԻՌԻ ՍՊԸ	990000	20	1188000
Չափաբաժին 57				
1	Ա/Ձ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	3600000	0	3600000
2	ԴԻԶԻՖԼԵԲՍ ՍՊԸ	1977650	20	2373180
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
6	ՖՈՒՂՄԻՌԻ ՍՊԸ	1900000	20	2280000
Չափաբաժին 58				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	4507500	20	5409000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000

3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	3600000	20	4320000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 59				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	276000	0	276000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 60				
1	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
2	ՏԱԹՆԱՐ ՍՊԸ	2125000	20	2550000
3	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1730000	20	2076000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

7	ՖՈՒՂՄԻՌԻ ՍՊԸ	2200000	20	2640000
Չափաբաժին 61				
1	Մեզանաբթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
2	ՏԱԹՆԱՐ ՍՊԸ	1342000	20	1610400
3	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1450000	20	1740000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
7	ՖՈՒՂՄԻՌԻ ՍՊԸ	1500000	20	1800000
Չափաբաժին 62				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	2600000	20	3120000
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
4	ՖՈՒՂՄԻՌԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաբաժին 63				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	1203600	0	1203600

2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1000000	20	1200000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
7	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	1100000	20	1320000
Զափար ածին 64				
1	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	1666660	20	1999992
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Զափար ածին 65				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	1526000	0	1526000
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000

3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
6	ՖՈՒԴՍԻՃԻ ՍՊԸ	1500000	20	1800000
Չափաբ աժին 66				
1	Ալիս 1 ՍՊԸ	3200000 0	20	38400000
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	2999666	20	3599599.2
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
6	ՖՈՒԴՍԻՃԻ ՍՊԸ	3250000 0	20	39000000
Չափաբ աժին 67				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	216800	0	216800
2	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	214540	0	214540
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000

4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 68				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	119000	0	119000
2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	117500	0	117500
3	Մեզանարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	120500	20	144600
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 69				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	217000	0	217000
2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	200000	0	200000
3	Մեզանարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	238000	20	285600
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 70				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	100000	0	100000

2	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	87120	0	87120
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	900000000
Զափար աժին 71				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	235000	0	235000
2	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	232500	0	232500
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	900000000
Զափար աժին 72				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	393100	0	393100
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	398000	20	477600
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	900000000

Չափաբաժին 73				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	170000	0	170000
2	Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան	165000	0	165000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	180000	20	216000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 74				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	66000	0	66000
2	Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան	68000	0	68000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	60000	20	72000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 75				
1	Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան	13000	0	13000
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000

3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	13900	20	16680
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 76				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	16000	0	16000
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	16500	20	19800
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 77				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	35100	0	35100
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	34600	20	41520
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 78				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	24900	0	24900
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000

3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	25200	20	30240
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 79				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	2400	0	2400
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 80				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	26730	0	26730
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 81				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	32100	0	32100
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000

3	Տարուն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 82				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	1320000	0	1320000
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	720000	20	864000
3	Տարուն Մաթևոսյան ԱԶ	670000	20	804000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 83				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	1800000	0	1800000
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	750000	20	900000
3	Տարուն Մաթևոսյան ԱԶ	700000	20	840000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 84				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	23100	0	23100
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարուն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000	20	120000000

		00		
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 85				
1	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	17800	0	17800
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 86				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	36000	0	36000
2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	28000	0	28000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 87				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	35000	0	35000

2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	22000	0	22000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	900000000
Չափաբաժին 88				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	45000	0	45000
2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	35000	0	35000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	900000000
Չափաբաժին 89				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	159000	0	159000
2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	162000	0	162000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	200000	20	240000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000

5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 90				
1	Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան	115830	0	115830
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 91				
1	Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան	48000	0	48000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	57000	20	68400
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 92				
1	Արարատ Բաղայան Մերգուշի	197000	0	197000
2	Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան	207000	0	207000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000

4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	199900	20	239880
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Զափար աժին 93				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	160400	0	160400
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	164000	20	196800
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Զափար աժին 94				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	1300000	0	1300000
2	Ա/Զ Արման Առաքելյան	6500000	20	7800000
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1080000	20	1296000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000	20	90000000

		0		
Չափաքաժին 95				
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	1000000	20	1200000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	653990	20	784788
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	663990	20	796788
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաքաժին 96				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	1520000	0	1520000
2	ԴԻԶԻՏԼԵՔՍ ՍՊԸ	1370000	20	1644000
3	ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ	1469000	20	1762800
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1414000	20	1696800
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
7	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաքաժին 97				
1	Ա/Ձ Նարեկ Յուրիկի	3600000	0	3600000

	Կոստանյան			
2	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	2200000	20	2640000
3	ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ	1690000	20	2028000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
7	ՖՈՒԴՄԻՌԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաբաժին 98				
1	Ա/Ջ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	900000	0	900000
2	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	394900	20	473880
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	380000	20	456000
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
6	ՖՈՒԴՄԻՌԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաբաժին 99				
1	Ա/Ջ Արման Առաքելյան	1000000	20	1200000

2	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	270000	20	324000
3	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	5000000	20	6000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	300000	20	360000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 100				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	2100000	20	2520000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	288000	20	345600
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	267000	20	320400
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 101				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	500000	20	600000
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին				

102				
1	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	370000	0	370000
2	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	463760	0	463760
3	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	390000	20	468000
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբ աժին 103				
1	ԴԻԶԻՏԼԵՔՍ ՍՊԸ	1072500	20	1287000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	770000	20	924000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	789000	20	946800
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1061500	20	1273800
Չափաբ աժին 104				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	389000	20	466800

3	ԷՍԷՍԹԻ	3666666 7	20	44000000.4
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 105				
1	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	111400	0	111400
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	108000	20	129600
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅՑ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	98000	20	117600
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 106				
1	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	51300	0	51300
2	Մեզամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	52000	20	62400
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅՑ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին				

107				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	12000000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	2000000	20	2400000
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	1000000	20	1200000
Չափաբաժին 108				
1	Ա/Զ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	1300000	0	1300000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	866000	20	1039200
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ՖՈՒԴՄԻՃԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաբաժին 109				
1	Ա/Զ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	3600000	0	3600000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1764000	20	2116800
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000

5	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	1800000	20	2160000
Չափաբաժին 110				
1	ԴԻԶԻՏԼԵԶ ՍՊԸ	1668800	20	2002560
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1689100	20	2026920
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	1750000	20	2100000
Չափաբաժին 111				
1	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	197400	0	197400
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	170000	20	204000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ՖՈՒՂՄԻԹԻ ՍՊԸ	9900000 0	20	118800000
Չափաբաժին 112				
1	Ա/Զ Արման Առաքելյան	5500000	20	6600000

2	Ալիս 1 ՍՊԸ	1300000	20	1560000
3	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	1050000	20	1260000
4	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	3262400	20	3914880
5	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
6	ԷՍԷՍԹԻ	3610000	20	4332000
7	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
Չափաբաժին 113				
1	Ա/Զ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	3200000	0	3200000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	2004000	20	2404800
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	1860000	20	2232000
5	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
6	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	4000000	20	4800000
7	ՖՈՒԳՍԻԹԻ ՍՊԸ	2100000	20	2520000
Չափաբաժին 114				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	500000	20	600000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000	20	79200000

		0		
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
4	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	450000	20	540000
Չափար աժին 115				
1	Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ	2220000	20	2664000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	2197800	20	2637360
6	ՖՈՒՂՍԻԹԻ ՍՊԸ	1700000	20	2040000
Չափար աժին 116				
1	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	125000	20	150000
2	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
3	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
4	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	119000	20	142800
5	ՖՈՒՂՍԻԹԻ ՍՊԸ	500000	20	600000

Չափաբաժին 117				
1	Ա/Ձ Նարեկ Յուրիկի Կոստանյան	3600000	0	3600000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	2764000	20	3316800
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	ԷՍԷՍԹԻ	3564000	20	4276800
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
6	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	2250000	20	2700000
7	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	2350000	20	2820000
Չափաբաժին 118				
1	«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ	1000000 00	20	120000000
2	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	3844000	20	4612800
3	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000
4	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000
5	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	2660000	20	3192000
6	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	2900000	20	3480000
Չափաբաժին				

119						
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	600000	20	720000		
2	Մեգամարթ ՍՊԸ	1450000 00	20	174000000		
3	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	1000000 00	20	120000000		
4	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	6600000 0	20	79200000		
5	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	7500000 0	20	90000000		
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		24.07.2024, 26.07.2024				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ		
			27.07.2024	05.08.2024		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը						06.08.2024
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		07.08.2024, 09.08.2024, 13.08.2024, 12.08.2024, 06.08.2024, 08.08.2024				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		14.08.2024, 15.08.2024, 09.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024				
Չափաբ աժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				
		Պայմ անագ րի	Կնքմա ն ամսաթ	Կատա րման վերջն	Կան խավճ արի	Գինը
						<< դրամ

		համա րը	իվը	աժամկ ետը	չափը(%)	Ընդհանուր
1	ԷԲՍԻՏՈ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	900000
2	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	302400
3	ԷԲՍԻՏՈ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	540000
4	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	264000
5	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	117379.2
6	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ	14.08.20 24	25.12.2 024	0	96000

		բ- 24/21- 1				
7	Այլս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	139200
8	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	90000
9	Այլս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	163200
10	Այլս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	169200
11	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	84000
12	Այլս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ	09.08.20 24	25.12.2 024	0	199200

		ԱՊՁ Բ- 24/21- 1				
13	Ալիս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	5880000
14	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	2640000
15	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	792000
16	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	998940
17	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	787200
18	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ -	14.08.20 24	25.12.2 024	0	714000

		ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1				
19	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	1158000
20	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	806400
21	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	708000
22	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	1206810
23	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	717600
24	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ	14.08.20	25.12.2	0	780000

		- ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	24	024		
25	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	1319400
26	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	2396400
27	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	13066800
28	Ալիս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	840000
29	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	2856000

30	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	97020
31	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	714000
32	Ալիս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	2100000
33	Ա/Չ Արման Առաքելյան	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1714800
34	Ա/Չ Արման Առաքելյան	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1633200
35	Ալիս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1749600

36	Ալիս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1152000
37	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1618800
38	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1188000
39	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	15600000
40	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	704100
41	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	108000

42	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	585000
43	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	2880000
44	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	1142400
45	Ալիս 1 ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	960000
46	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՍ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	2982000
47	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	835999.2

48	ԷԲՍԻՏՈ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	840000
49	ՉԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	840000
50	Մեգամարթ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	540000
51	Մեգամարթ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	900000
52	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	342000
53	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1848000

54	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1482000
55	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	2250000
56	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1188000
57	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	2280000
58	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	4320000
59	Արարատ Բաղալյան Սերգուշի	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 2	13.08.20 24	25.12.2 024	0	276000

60	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	2076000
61	ՏԱԹՆԱՐ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1610400
62	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	3120000
63	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1200000
64	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1999992
65	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՍ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1800000

66	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	3599599.2
67	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	214540
68	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	117500
69	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	200000
70	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	87120
71	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	232500

72	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	393100
73	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	165000
74	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	72000
75	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	13000
76	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	16000
77	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	41520

78	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	24900
79	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	2400
80	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	26730
81	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	32100
82	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	804000
83	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	840000

84	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	23100
85	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	17800
86	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	28000
87	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	22000
88	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	35000
89	Արարատ Բաղդյան Սերգուշի	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	159000

90	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	115830
91	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	48000
92	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	197000
93	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	160400
94	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1296000
95	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱԾ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	784788

96	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	1644000
97	ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	2028000
98	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	456000
99	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	324000
100	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	320400
101	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	600000

102	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	370000
103	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	924000
104	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	466800
105	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	117600
106	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	51300
107	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	1200000

108	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	1039200
109	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	2116800
110	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	2002560
111	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	204000
112	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	1260000
113	ԷՍԷՍԹԻ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊԶ Բ- 24/21- 1	14.08.20 24	25.12.2 024	0	2232000

114	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	540000
115	ՖՈՒԳՄԻԹԻ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	15.08.20 24	25.12.2 024	0	2040000
116	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	142800
117	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	2700000
118	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	12.08.20 24	25.12.2 024	0	3192000
119	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ՀՀԼՄ - ԷԱՃ ԱՊՁ Բ- 24/21- 1	09.08.20 24	25.12.2 024	0	720000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափար աժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Արարա տ, Վարդա շատ, 1- ին փող, 25 տուն,	Gt- autoparts@mail.r u	16048260010500	01260623
2	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երև ան Մարգ արյան 45/120,	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219
3	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Արարա տ, Վարդա շատ, 1- ին փող, 25 տուն,	Gt- autoparts@mail.r u	16048260010500	01260623
4	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երև ան Մարգ արյան 45/120,	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219
5	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
6	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
7	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երև ան, Շահու մյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis @gmail.com	2051222044361001	01288346

8	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
9	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Շահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
10	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Շահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
11	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
12	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Շահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
13	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Շահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
14	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
15	ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարգարյան	Gross-group23@mail.ru	11811028446001	01338219

		45/120,			
16	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարզ արյան 45/120,	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219
17	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարզ արյան 45/120,	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219
18	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Վանաձոր Թաթև Քան 6/13,	arsen99555@mail. ru	1150009017247243	06959039
19	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Վանաձոր Թաթև Քան 6/13,	arsen99555@mail. ru	1150009017247243	06959039
20	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Վանաձոր Թաթև Քան 6/13,	arsen99555@mail. ru	1150009017247243	06959039
21	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարզ արյան 45/120,	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219
22	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
23	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարզ	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219

		արյան 45/120,			
24	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Արարա տ, Վարդա շատ, 1- ին փող, 25 տուն,	Gt- autoparts@mail.r u	16048260010500	01260623
25	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	ք. Վեդի, ՇՐՋԱ ՆՑՈՂ Փ., Ց 24,	gnumner2020@m ail.ru	2477605595800000	01310118
26	ԳՈՌՄՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ք.Երև ան Մարգ արյան 45/120,	Gross- group23@mail.ru	11811028446001	01338219
27	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Արարա տ, Վարդա շատ, 1- ին փող, 25 տուն,	Gt- autoparts@mail.r u	16048260010500	01260623
28	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երև ան, Շահու մյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis @gmail.com	2051222044361001	01288346
29	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ք.Արտ աշատ Մռավյ ան 6,	marine.06@inbox. ru	24121100003900	04217272

30	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
31	ԳՈՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարգարյան 45/120,	Gross-group23@mail.ru	11811028446001	01338219
32	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Ծահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
33	Ա/Զ Արման Առաքելյան	Գեղարքունիքի մարզ, գ.Վարսեր, 2-րդ փողոց, տուն 11,	arman.araqelyan81@gmail.com	220209601503000	75427886
34	Ա/Զ Արման Առաքելյան	Գեղարքունիքի մարզ, գ.Վարսեր, 2-րդ փողոց, տուն 11,	arman.araqelyan81@gmail.com	220209601503000	75427886
35	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Ծահումյան	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346

		փ.4, նրբ.3, տուն 17,			
36	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Շահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
37	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Ղեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր 24փ, տ 1,	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756
38	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Ղեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր 24փ, տ 1,	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756
39	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Ղեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր 24փ, տ 1,	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756

40	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
41	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Արարատ, Վարդաշատ, 1-ին փող, 25 տուն,	Gt-autoparts@mail.ru	16048260010500	01260623
42	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք.Երևան Մարգարյան 45/120,	Gross-group23@mail.ru	11811028446001	01338219
43	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	Փիրումյանների 4/4,	dgflexarm@gmail.com	15700 98832300100	08270001
44	ԿԱՐՄՇԻՆ ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Վանաձոր Թառեքական 6/13,	arsen99555@mail.ru	1150009017247243	06959039
45	Ալիս 1 ՍՊԸ	ք.Երևան, Շահումյան փ.4, նրբ.3, տուն 17,	dizayner.armalis@gmail.com	2051222044361001	01288346
46	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
47	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756

		24փ, տ 1,			
48	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	Արարա տ, Վարդա շատ, 1- ին փող, 25 տուն,	Gt- autoparts@mail.r u	16048260010500	01260623
49	ՉԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ	Վանաձ որ Չոր. Անդրա նիկի փ. 58/30,	hakul.lia2006@g mail.com	1570077474780100	06962935
50	Մեգամարթ ՍՊԸ	ք.Երև ան Բաշին ջաղյա ն 183 բն 33,	megamart.llc@ma il.ru	11811032524800	01351516
51	Մեգամարթ ՍՊԸ	ք.Երև ան Բաշին ջաղյա ն 183 բն 33,	megamart.llc@ma il.ru	11811032524800	01351516
52	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղար քունիք ի մարզ, գ. Աստղա ձոր 24փ, տ 1,	vst- sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756
53	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք. Վանաձ որ Սևակի 47/12,	herminea85@mail .ru	16036072257500	67110423

54	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գեղարքունիքի մարզ, Գ.Վարսեր, 2-րդ փողոց, տուն 11,	arman.araqelyan81@gmail.com	220209601503000	75427886
55	ՖՈՒԴՍԻՔԻ ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորք 0090, Գայի պ./Շ/11/20,	FOODCITYAVAN@yandex.ru	19300826508700	01028873
56	ՖՈՒԴՍԻՔԻ ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորք 0090, Գայի պ./Շ/11/20,	FOODCITYAVAN@yandex.ru	19300826508700	01028873
57	ՖՈՒԴՍԻՔԻ ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորք 0090, Գայի պ./Շ/11/20,	FOODCITYAVAN@yandex.ru	19300826508700	01028873
58	ԷՍԷՍՔԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
59	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	Ք. Ջերմուկ Շահու մյան փ. 1 շ. բն 31,	badaiyan.ararat7@mail.ru	16600976119700	76850514

60	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Հայաստան, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ՃԱՄԲԱՐԱԿ, ՏԵՐՅԱՆ Փ., Տ 4,	sev-art@inbox.ru	1570099448180100	08626999
61	ՏԱԹՆԱՐ ՍՊԸ	Ն. Շենգա վիթ 12 փ. տ/ 17/2,	khachatryansargis6@gmail.com	11818008661300	02300165
62	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր 24փ, տ 1,	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756
63	ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Հայաստան, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ՃԱՄԲԱՐԱԿ, ՏԵՐՅԱՆ Փ., Տ 4,	sev-art@inbox.ru	1570099448180100	08626999
64	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր 24փ, տ	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756

		1,			
65	ՖՈՒԴՍԻՔԻ ՍՊԸ	բ. Երևան , Նոր Նորք 0090, Գ. այի սյ./Շ/11 /20,	FOODCITYAVAN@yandex.ru	19300826508700	01028873
66	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղար քունիք ի մարզ, գ. Աստղա ձոր 24փ, տ 1,	vst- sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756
67	Ա.Չ. Մարգարիտ Արժրունյան	բ.Գյում րի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@l ist.ru	1930045842260100	87321645
68	Ա.Չ. Մարգարիտ Արժրունյան	բ.Գյում րի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@l ist.ru	1930045842260100	87321645
69	Ա.Չ. Մարգարիտ Արժրունյան	բ.Գյում րի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@l ist.ru	1930045842260100	87321645
70	Ա.Չ. Մարգարիտ Արժրունյան	բ.Գյում րի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@l ist.ru	1930045842260100	87321645

71	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
72	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	Ք. Ջերմուկ Շահումյան փ. 1 շ. բն 31,	badaiyan.ararat7@mail.ru	16600976119700	76850514
73	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
74	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք. Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
75	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
76	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
77	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք. Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
78	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645

		Կրուպ սկայա 93,			
79	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
80	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
81	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
82	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք. Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
83	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք. Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
84	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
85	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645

86	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
87	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
88	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
89	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	Ք. Ջերմուկ Ծահու մյան փ. 1 շ. բն 31,	badaiyan.ararat7@mail.ru	16600976119700	76850514
90	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
91	Ա.Չ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
92	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	Ք. Ջերմուկ Ծահու մյան փ. 1 շ. բն 31,	badaiyan.ararat7@mail.ru	16600976119700	76850514

93	Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյումրի Կրուպսկայա 93,	karandash2000@list.ru	1930045842260100	87321645
94	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք.Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
95	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք.Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
96	ԳԻՋԻՖԼԵԲՍ ՍՊԸ	Փիրումյանների 4/4,	dgflexarm@gmail.com	15700 98832300100	08270001
97	ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ	ք.Երևան Բաշին ջաղյան 159/46,	tender-viva@mail.ru	2052122164071001	01302704
98	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք.Վանաձոր Սևակի 47/12,	herminea85@mail.ru	16036072257500	67110423
99	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ք.Արտաշատ Մոսկովյան 6,	marine.06@inbox.ru	24121100003900	04217272
100	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
101	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԲԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի	vst-sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756

		մարզ, գ. Աստղա ձոր 24փ, տ 1,			
102	Արարատ Բաղայան Սերգուշի	Ք. Ջերմու կ Շահու մյան փ. 1 շ. բն 31,	badaiyan.ararat7 @mail.ru	16600976119700	76850514
103	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	ք. Վանաձ որ Սևակի 47/12,	herminea85@mail .ru	16036072257500	67110423
104	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ԱՐԱՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղար քունիք ի մարզ, գ. Աստղա ձոր 24փ, տ 1,	vst- sky.llc@mail.ru	1150008202622629	08430756
105	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
106	Ա.Ջ. Մարգարիտ Արծրունյան	ք.Գյում րի Կրուպ սկայա 93,	karandash2000@l ist.ru	1930045842260100	87321645
107	«ՇԵՆ ԳԵԿՈՐ» ՍՊԸ	ք. Վեդի, ՇՐՋԱ ՆՑՈՂ Փ., Ց 24,	gnumner2020@m ail.ru	2477605595800000	01310118

108	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	Ք. Վանաձ որ Սևակի 47/12,	herminea85@mail .ru	16036072257500	67110423
109	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	Ք. Վանաձ որ Սևակի 47/12,	herminea85@mail .ru	16036072257500	67110423
110	ԳԻՋԻՖԼԵՔՍ ՍՊԸ	Փիրում յաններ ի 4/4,	dgflexarm@gmail. com	15700 98832300100	08270001
111	Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ	Ք. Վանաձ որ Սևակի 47/12,	herminea85@mail .ru	16036072257500	67110423
112	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Ք.Արտ աշատ Մռավյ ան 6,	marine.06@inbox. ru	24121100003900	04217272
113	ԷՍԷՍԹԻ	հասցե,	sst.llc@mail.ru	բանկային հաշիվ	03576331
114	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	Ք.Վաղ արշապ ատ, 1101, Մռավյ ան 40Ա փող.,	improve.llc@bk.r u	163218042949	04436817
115	ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ	Ք. Երևան , Նոր Նորք 0090,Գ այի պ./Շ/11 /20,	FOODCITYAVA N@yandex.ru	19300826508700	01028873

116	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ք.Վաղարշապատ, 1101, Մռավյան 40Ա փող.,	improve.llc@bk.ru	163218042949	04436817
117	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ք.Վաղարշապատ, 1101, Մռավյան 40Ա փող.,	improve.llc@bk.ru	163218042949	04436817
118	ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ	ք.Վաղարշապատ, 1101, Մռավյան 40Ա փող.,	improve.llc@bk.ru	163218042949	04436817
119	Ա/Զ Արման Առաքելյան	Գեղարքունիքի մարզ, գ.Վարսեր, 2-րդ փողոց, տուն 11,	arman.araqelyan81@gmail.com	220209601503000	75427886

Այլ տեղեկություններ	Ճանաչություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
----------------------------	--

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝

սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս
կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝
նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է vanakatu@gmail.com:

Մասնա
կիցների
ներգրա
վման
նպատա
կով
Գնումն
երի
մասին
ՀՀ
օրենքի
համաձ
այն
իրական
ացված
հրապա
րակում
ների
մասին
տեղեկո
ությունն
երը

Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել են eauction.armeps.am համակարգում

Գնման
գործըն
թացի
չրջանա
կներում
հակաօր
ինական
գործող
ություն
ներ
հայտնա

<p>բերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագրերը</p>	
<p>Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</p>	
<p>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</p>	
<p>Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</p>	

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Թամարյան Գավիթ		davtam@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ